

→KONSERWACJA:

- ⇒Do usuwania mocnych zanieczyszczeń na profilach z PVC, firma Top-Plast zaleca stosowanie delikatnych mleczek lub innych środków, których producent dopuszcza konserwację powierzchni z pvc (bez środków ściernych i bez rozpuszczalników).
- ⇒Do normalnego czyszczenia profili PVC natomiast należy stosować roztwory wodno-mydlane(unikać mocnych detergentów)
- ⇒Do mycia szyb należy stosować ogólnie dostępne w handlu środki czyszczące do szyb
- ⇒Wskazaniem jest raz w roku przetrzeć wazeliną techniczną lub smarem silikonowym uszczelki gumowe
- ⇒Nie wolno narażać okien na kontakt z gorącymi przedmiotami,środkami na bazie rozpuszczalników (kleje , farby itp.).
- ⇒Podczas prac remontowych należy zabezpieczyć okna poprzez zastonięcie ich folią(zapobiega to przed porysowaniem i zakrzuceniem okuć)
- ⇒Wskazaniem jest smarowanie i oliwienie środkami (bez zawartości żywic i kwasów)wszystkich zasadniczych z punktu widzenia funkcjonowania elementów okucia na skrzydle i ościeżnicy zapewnia lekkość działania okuć WINKHAUS i chroni je przed wcześniejszym zużyciem (częstotliwość zależy od intensywności użytkowania, nie rzadziej niż 1 raz na 3 lata.

→EKSPLOATACJA:

OKUCIA OBWIEDNIOWE:

Funkcje użytkowe (w zależności od typu skrzydła):

Sterowanie funkcją skrzydeł w oknie należy wykonywać przy domkniętym skrzydle.

WYJĄTEK:

stanowi funkcja hamulca rozwarcia skrzydła i wielostopniowy uchył

